Accusé de réception de commande

Réf. : CO1807-0559

Réf. client : Enrouleurs
Date de commande : 12 Juil. 2018
Réf. proposition commerciale : PR1805-0483 / 14/05/2018

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

HDC LAMOTTE
les combourioux
26260 BREN

9 enrouleurs de 25 metres AIR/EAU avec support pivotant avec raccords rapides et pistolets de lavage
1 enrouleur de 15 metres AIR COMPRIME
10 enrouleurs AIR COMPRIME avec support pivotant

délai : 2 à 3 semaines

Garantie fonctionelle de 3 ans sur le ressort de rappel et le cliquet d'arret sur les enrouleurs industriels

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Partie EAU :			
HDA_E34810025 - Enrouleur zuto à cliquet tambour ouvert carter acier 25 metres Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 25 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé AIR/EAU Ø 10x14 -20 bar maxi +50°C -Raccordements: Entrée: Mâle G 3/8 - Sortie tuyau: Mâle G 3/8 -Support fixe + flexible alimentation de 1.5m -Débit AIR = 630 L/MN - Débit EAU = 22 L/MN - Norme ATEX 94/9 : EX II 3 GD c X	377,78	8	3 022,24
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	8	259,44
hda_m18102103 - raccord auto gardena 1/2F	16,10	8	128,80
HDA_A41702103 - Prolongateur M/F G3/8x1/2	0,97	8	7,76
HDA_M18801103 - about dn9 passage libre G1/2	8,62	8	68,96
HDA_B62003100 - Pistolet lavage gainé EPDM 1/2	63,09	8	504,72
Sous-total			**3 991,92**
2 2 PARTIE AIR COMPRIME :			
HDA_E26808015 - Enrouleur DN8 15m PU 20 BAR de tuyau PU tressé AIR/ EAU Ø 8x12- 20 bar +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements : Entrée Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau Mâle MG 1/4" -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5m -Support fixe -Débit AIR = 320 L/MN -Débit eau = 18 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	275,27	1	275,27
HDA_E34808020 - Enrouleur 20m tuyau PU 8x12 Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier équipé de 20 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé AIR/EAU Ø 8x12 - 20 bar +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements sertis en laiton nickelé : Entrée Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau Mâle MG 1/4" - Support fixe -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5 m -Débit AIR = 280 L/MN -Débit EAU = 13 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	319,74	10	3 197,40
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	11	356,73
Sous-total			**3 829,40**
3 3 Pour enrouleurs mobiles :			

SFACS Industrie

Accusé de réception de commande

Réf. : CO1807-0559

Réf. client : Enrouleurs

Date de commande : 12 Juil. 2018

Réf. proposition commerciale : PR1805-0483 / 14/05/2018

HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	4	129,72
Sous-total			**129,72**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	7 951,04
Total TVA 20%	1 590,20
Total TTC	9 541,24

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426