Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2106-2018

Date de commande : 22/06/2021

Réf. proposition commerciale : PR2106-2015 / 22/06/2021

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

VALLET FRERES (SARL)
zone artisanale Peytefoux
26210 LENS LESTANG

Divers travaux air comprimé ou electriques (Version 2)

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Local du fond			
COM_CC204-D - compresseur a piston 4CV /400v_32m3/h_10b	1 047,66	1	1 047,66
(L x l x H) 1450x500x1070			
E350_10_015MS - Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services SERIE 350- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services AIR/ EAU/ HUILES / GASOIL/ ESSENCES Ø10x18mm - 20 bar +80°C - Raccord tournant laiton + joints VITON - Raccordements acier : Entrée : Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau : Mâle MG 3/8" -Livré avec flexible d'alimentation de 0.6m -Débit AIR = 670 L/MN- Débit EAU = 28 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	356,48	1	356,48
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	57,93	1	57,93
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,93	6	29,58
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,32	2	14,64
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,36	3	19,08
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,10	1	8,10
HDA_S20202103 - Raccord sécurité F G1/2 ISOB 6	20,56	2	41,12
EDR101 - Main d'Oeuvre	63,22	4	252,88
HDA_T03013040 - Tuyau caoutchouc OUTILAIR 13x21 mm en couronne de 40 mètres PS:15 BAR	4,46	2	8,92
HDA_C20601222 - Colliers bande ajourée 12-22mm	2,48	2	4,96
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,11	5	5,55
SCH_A9F77420 - Acti9, iC60N disjoncteur 4P 20A courbe C	97,04	1	97,04
SCHA9Q11425 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60 - 4P - 25A - instantané - type AC - sensibilité 30mA	163,39	1	163,39
edr_466-249 - Coupe-circuit, 4P, 20 A, 7,5 kW	57,93	1	57,93
FILR2V5G2_5C100NXS - R2V CU 5G2,5 DISTINGO	2,57	4	10,28
Sous-total Local du fond			**2 175,54**
2 2 Nouvelle installation (côté BRUN)			

Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2106-2018

Date de commande : 22/06/2021

Réf. proposition commerciale : PR2106-2015 / 22/06/2021

HDA_P50025100 - Tube PEHD 25x3 en 100m	1,07	100	107,00
EDR_ GUI1480110 - raccord isiflo diam 25	7,47	2	14,94
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,93	12	59,16
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,10	2	16,20
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,29	6	31,74
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,44	2	28,88
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	3,68	3	11,04
HDA_S20202103 - Raccord sécurité F G1/2 ISOB 6	20,56	2	41,12
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,11	8	8,88
EDR101 - Main d'Oeuvre	891,20	1	891,20
E350_10_015MS - Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services SERIE 350- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services AIR/ EAU/ HUILES / GASOIL/ ESSENCES Ø10x18mm - 20 bar +80°C - Raccord tournant laiton + joints VITON - Raccordements acier : Entrée : Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau : Mâle MG 3/8" -Livré avec flexible d'alimentation de 0.6m -Débit AIR = 670 L/MN- Débit EAU = 28 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	356,48	1	356,48
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	57,82	1	57,82
Sous-total Nouvelle installation (côté BRUN)			**1 624,46**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	3 800,00
Total TVA 20%	760,03
Total TTC	4 560,03

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426