Proposition PR2506-3836

Date de proposition : 23/06/2025
Date de fin de validité : 23/07/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

E.P.I Services Blanchisserie
21 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Local air comprimé				
178813NU - K30/270/5.5 ML - Compresseur à piston marche lente 5,5 CV - 270 L - 400 V Tri Type de cylindresbi-étagé Modèle tête K30 Vitesse de rotation (tours/min)1000 Volume du réservoir (L)270 Volume engendré (m³/h)44 Durée de garantie2 ans Puissance (kW)4 Puissance (CV)5.5	2 280,00	1	20%	1 824,00
AIP_ED54 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	1 014,00	1		1 014,00
AIP_BEA64RB - Filtre reseau	142,50	1		142,50
Sous-total Local air comprimé				**2 980,50**
reseau air comprimé en inox serti diamétre 22				
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	30		239,40
HDA_T03016040 - Tuyau OUTILAIR 16x23 40m 20B Tuyau caoutchouc NBR/NR OUTILAIR Ø 16x23 - PS : 20 bar +70°C en couronne de 40 mètres	5,06	50		252,86
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	6		24,90
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	20		42,40
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	7		38,43
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	15		92,85
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	15		115,20
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	16,86	7		118,02
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	9,46	10		94,60
HDA_U20021106 - Spiralé PU 5x8 long. 6m G1/4 Spiralé PU polyuréthane Ø 5x8 Longueur : 6 mètres avec bouts droits équipé de 2 raccords tournant et fixe G1/4 mâle -Couleur BLEUE	40,45	2		80,90
BEL_MFL-22 - Manchon d'extrémité diam. ext. 22	5,24	3		15,72
MAE_GPS9510 - Enrouleur tuyau air Ø int-10 promo Enrouleur 15m + 1 m de raccordement avec boitier plastique haute				

résistance, fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm	250,00	1		250,00
EDR_SUP - Supportage	206,00	1		206,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	3 463,60	1		3 463,60
Sous-total reseau air comprimé en inox serti diamétre 22				**5 034,88**
Electricité Installation local exterieur				
edrfourn - fournitures diverses CANALIS 1 IDT40 DISJO 3PN 20A C 6KA 45 m de cable rigide 1000V R2V cuivre 5G2.5 TGL 1 DM69-4040RY48 - interrupteur cadnassable 1 coffret etanche 25 manchon EGAL IRL SABLE D20 1 interrupteur differenticiel A9DA2616	717,37	1		717,37
Sous-total Electricité Installation local exterieur				**717,37**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	8 732,75
Total TVA 20%	1 746,55
Total TTC	10 479,30

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"